

单向阀 CV-D00 (胶钉弹簧式)



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

| | |
|----------|----------------------------------|
| 功能: | 单向通气体 |
| 结构: | 胶钉+弹簧 |
| 阀体材质: | PP / 定制 PC |
| 橡胶材质: | MVQ 橡胶 / 定制 FKM 橡胶 |
| 极限承受压力: | 150 KPa |
| 启动压力: | 3 KPa |
| 接头外径 OD: | Φ2.5 mm / Φ3.5 mm / Φ5.5 mm |
| 接头内径 ID: | Φ1.5 mm / Φ2.0 mm / Φ2.8 mm |
| 产品尺寸: | Φ7*18 mm / Φ18*33 mm / Φ18*38 mm |
| 产品净重: | <5 g |

百悦康 CV-B/D/H/N 系列单向阀/止回阀, 为空气管路上提供单向止回的功能, 防止空气/水等方向倒流, 结构有钢珠弹簧式、膜片弹簧式、膜片高压式、膜片无压式结构, 是臭氧发生器、家电、医疗器械等产品防止回水破坏的重要部件。

性能特点:

- 橡胶胶钉+弹簧结构
- 方向承受压力和启动压力适中, 适合大部分场景
- 结构保证无低压渗漏
- 阀体材质为 PP, 阀芯为复合橡胶+弹簧

主要功能:

- 气路的单向止回功能

适用范围:

- 小型臭氧发生器配套, 小型水处理 气水混合单向回路
- 家电、医疗器械气体管路

产品系列:

| 名称 | 结构 | 型号 | 阀体材质 | 橡胶材质 | 承受压力 | 启动压力 | 外径 OD | 内径 ID | 尺寸 |
|-----|-------|--------|------|------|---------|-------|---------|---------|-----------|
| 单向阀 | 胶钉+弹簧 | CV-D32 | PP | MVQ | 150 KPa | 3 KPa | Φ2.5 mm | Φ1.5 mm | Φ7*18 mm |
| 单向阀 | 胶钉+弹簧 | CV-D42 | PP | MVQ | 150 KPa | 3 KPa | Φ3.5 mm | Φ2.0 mm | Φ18*33 mm |
| 单向阀 | 胶钉+弹簧 | CV-D63 | PP | MVQ | 150 KPa | 3 KPa | Φ5.5 mm | Φ2.8 mm | Φ18*38 mm |

尺寸视图:

