

单向阀 CV-N00 (膜片无压式)



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

功能:	单向通气体
结构:	膜片无弹簧
阀体材质:	PP / 定制 PC
橡胶材质:	FKM 氟橡胶
极限承受压力:	100 KPa
启动压力:	1 KPa
接头外径 OD:	Φ2.9 mm / Φ5.5 mm / Φ7.5 mm
接头内径 ID:	Φ1.4 mm / Φ3.3 mm / Φ3.2 mm
产品尺寸:	Φ12*25 mm / Φ19*36 mm / Φ19*43 mm
产品净重:	<5 g

百悦康 CV-B/D/H/N 系列单向阀/止回阀, 为空气管路上提供单向止回的功能, 防止空气/水等方向倒流, 结构有钢珠弹簧式、膜片弹簧式、膜片高压式、膜片无压式结构, 是臭氧发生器、家电、医疗器械等产品防止回水破坏的重要部件。

性能特点:

- 膜片无弹簧结构
- 启动压力小, 无压启动, 反向承受压力小
- 阀体材质为 PP, 阀芯为氟橡胶

主要功能:

- 气路的单向止回功能

适用范围:

- 小型臭氧发生器配套, 小型水处理 气水混合单向回路
- 家电、医疗器械气体管路

产品系列:

名称	结构	型号	阀体材质	橡胶材质	承受压力	启动压力	外径 OD	内径 ID	尺寸
单向阀	膜片无弹簧	CV-N32	PP	FKM 氟橡胶	100 KPa	1 KPa	Φ2.9 mm	Φ1.4 mm	Φ12*25 mm
单向阀	膜片无弹簧	CV-N63	PP	FKM 氟橡胶	100 KPa	1 KPa	Φ5.5 mm	Φ3.3 mm	Φ19*36 mm
单向阀	膜片无弹簧	CV-N83	PP	FKM 氟橡胶	100 KPa	1 KPa	Φ7.5 mm	Φ3.2 mm	Φ19*43 mm

尺寸视图:

