

## 一体化臭氧发生器 FQ-051



**BEYOK**  
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	30-50 mg/hr
气泵输出:	0.7 L/min, 50KPa
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	DC6V/DC12V, 4W
臭氧输出接口:	Φ 6mm 宝塔接头
外壳材料:	阻燃塑料
附件:	胶管+气石 (另购)
产品尺寸:	54*42*19 mm
安装尺寸:	30*23 mm (从背后安装)
产品净重:	- kg

百悦康 FQ-系列一体化臭氧发生器, 采用发明专利的臭氧核心放电体, 包括臭氧发生管、臭氧驱动电路和气泵的一体化设计, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 安装使用维护方便。

### 性能特点:

- 体积超小, 采用直流电源驱动, 适合直流便携产品使用
- 一体化整合了臭氧驱动电路、超微型臭氧发生管、直流微型气泵, 结构合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

### 主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

### 适用范围:

- 微小型臭氧发生装置配套使用
- 便携式家电、医疗器械, 移动或户外电池驱动的消毒器、净水机、美容仪器、拖地机等

### 产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	出气量	尺寸
1	一体化臭氧发生器	FQ-051	DC6V/DC12V	4 W	30-50 mg/hr	0.7 L/min	54*42*19 mm
2	一体化臭氧发生器	FQ-100	AC220V/110V/12V	7 W	50-100 mg/hr	2-3 L/min	121*85*45 mm
3	一体化臭氧发生器	FQ-150	AC220V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	0.5-1 L/min	80*70*30 mm
4	一体化臭氧发生器	FQ-160	AC220V/110V/DC12V	6 W	50-100 mg/hr	1-2 L/min	75*75*37 mm

### 尺寸视图:

