

一体化臭氧发生器 FQ-220



BEYOK OZONE GOZONE

臭氧产量:	160-240 mg/hr @ 空气
气泵输出:	2-3 L/min, >10 Kpa
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	AC220V-AC110V-AC12V-DC12V, 6W
臭氧输出接口:	Φ 6 mm 宝塔接头
外壳材料:	塑料
附件:	胶管+气石 (另购)
产品尺寸:	128*72*38 mm
安装尺寸:	90*80 mm
产品净重:	- kg

百悦康 FQ-系列一体化臭氧发生器, 采用发明专利的臭氧核心放电体, 包括臭氧发生管、臭氧驱动电路和气泵的一体化设计, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 安装使用维护方便。

性能特点:

- 采用发明专利 ZL200410079317.5 的核心臭氧放电体, 性能全面优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵, 结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、活氧机、马桶、培养箱、汽车

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	出气量	尺寸
1	一体化臭氧发生器	FQ-160	AC220V/110V/12V/DC12V	4 W	50-100 mg/hr	1-2 L/min	75*75*37 mm
2	一体化臭氧发生器	FQ-200	AC220V/110V/12V/DC12V	5 W	100-200 mg/hr	1-2 L/min	115*60*37 mm
3	一体化臭氧发生器	FQ-220	AC220V/110V/12V/DC12V	6 W	160-240 mg/hr	2-3 L/min	128*72*38 mm
4	一体化臭氧发生器	FQ-301	AC220V/110V/12V/DC12V	7 W	200-300 mg/hr	2-3 L/min	143*80*40 mm

尺寸视图:

