

一体化臭氧发生器 FQ-300F



臭氧产量:	400-500 mg/hr @ 空气
气泵输出:	2-3 L/min, >10 KPa
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	AC220V-AC110V-DC12V, 10W
臭氧输出接口:	Φ 6mm 宝塔接头
外壳材料:	阻燃塑料
附件:	胶管+气石 (另购)
产品尺寸:	143*99*43 mm
安装尺寸:	152*40 mm
产品净重:	0.5 kg

BEYOK OZONE GOZONE

百悦康 FQ-系列一体化臭氧发生器, 采用发明专利的臭氧核心放电体, 包括臭氧发生管、臭氧驱动电路和气泵的一体化设计, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 安装使用维护方便。

性能特点:

- 在 FQ-300 的基础上采用高浓度方案并风扇强制散热, 使臭氧发生器在连续工作条件下臭氧稳定输出
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵, 结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减减小、温升低、寿命长

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、活氧机、马桶、培养箱、汽车

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	出气量	尺寸
1	一体化臭氧发生器	FQ-301	AC220V/110V/DC12V	7 W	200-300 mg/hr	2-3 L/min	143*80*40 mm
2	一体化臭氧发生器	FQ-301H	AC220V/110V	10 W	300-500 mg/hr	2-3 L/min	143*80*40 mm
3	一体化臭氧发生器	FQ-301F	AC220V/110V/DC12V	10 W	300-500 mg/hr	2-3 L/min	143*80*40 mm
4	一体化臭氧发生器	FQ-300	AC220V/110V/DC12V	7 W	300-400 mg/hr	2-3 L/min	143*99*43 mm
5	一体化臭氧发生器	FQ-300F	AC220V/110V/DC12V	10 W	400-500 mg/hr	2-3 L/min	143*99*43 mm

尺寸视图:

