

一体管式臭氧模块 FQT-120



BEYOK OZONE GOZONE

臭氧产量:	100-150 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	DC24V-DC12V, 6W
外接气源:	2-3L/min@空气; 0.5-2L/min@氧气
臭氧输出接口:	Φ 7*4mm 软管
外壳材料:	阻燃塑料
附件:	无
产品尺寸:	67*75*30 mm
安装尺寸:	75.5 mm
产品净重:	- kg

百悦康 FQT-系列一体管式臭氧模块，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计（不含气泵），只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，气源外接，安装使用维护方便。

性能特点:

- 采用新型高效介质阻挡放电技术的核心臭氧放电体，性能优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 洗衣机、洗碗机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机
- 医疗器械、消毒柜、鞋柜、美容器械、活氧机、培养箱

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸
1	一体管式臭氧模块	FQT-030	DC12V/5V	3 W	20-30 mg/hr	1-2 L/min	42*24*21 mm
2	一体管式臭氧模块	FQT-050	AC220V/110V/DC12V	3 W	30-50 mg/hr	1-2 L/min	48*33*18 mm
3	一体管式臭氧模块	FQT-100	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	2-3 L/min	63*52*35 mm
4	一体管式臭氧模块	FQT-100S	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	2-3 L/min	60*30*45 mm
5	一体管式臭氧模块	FQT-120	DC24V/DC12V	6 W	100-150 mg/hr	2-3 L/min	67*75*30 mm

尺寸视图:

