

管道式空气消毒机 GQA-P06



臭氧产量:	3-6 g/hr @ 普通空气
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	220V/50Hz-120V/60Hz, 280W
出风风量:	视管道风量
适用空间:	200-300 m ³
时间控制:	循环控制器
外壳材料:	拉丝不锈钢
附件:	10 英寸(Φ254mm)波纹管 (另购)
产品尺寸:	400 x 254 x 348 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQA-P 系列管道式空气消毒机采用管道连接方式，直接利用风道送风，将臭氧混合到管道气流中。可以空间灭菌、净化空气、消除异味，适用于有现成通风管道的食品厂流水线及包装车间、公共餐厅、大型公建定期消毒等场合使用。

性能特点:

- 采用手提及管道连接方式，方便移动使用或套接在管道上或接软管，操作方便、维护简单
- 利用现有风道风量，弥散效果好，臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的臭氧发生装置，工作寿命长、臭氧发生效率高，避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点
- 双层箱体设计，避免臭氧对机箱内部的影响，延长整机寿命

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围:

- 杀菌消毒：食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共餐厅、食品店、餐馆、医院、公共浴室
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉：地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列:

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-P04	220V/50Hz	180W	管道/空气	2-4g/hr@Air	100-200m ³	400*254*348
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-P06	220V/50Hz	280W	管道/空气	3-6g/hr@Air	200-300m ³	400*254*348

尺寸视图:

