

冷库保鲜臭氧机 GQA-V80



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	5 g/hr
臭氧产生方式:	管状电晕间隙放电
电压/功率:	220V/50-60Hz, 80W
气源:	空气
适用空间:	50-200 m ³
时间控制:	PLC 多程序循环控制器
外壳材料:	拉丝不锈钢
附件:	硅胶管
产品尺寸:	2pcs*300*220*120 mm
产品净重:	6 kg

百悦康 GQA-V8 系列冷库保鲜臭氧机采用壁挂方式, 可编程 PLC 控制多种工作时间, 手动/自动控制可选, 主要用于冷库保鲜、食品加工用途, 对易腐食品鱼、肉、蛋、水果、蔬菜等杀菌、消毒、防霉, 安全可靠地延长食品的储藏保鲜期, 适用于冷库、冷链、中央厨房、食品门店、餐馆等场所使用。采用控制器和臭氧机分体设计, 灵活使用搭配。

性能特点:

- 采用壁挂安装方式, 固定于墙面, 操作方便
- 控制器和臭氧机分体设计, 方便多场景和面积灵活搭配使用
- 管式高效臭氧核心技术, 内置气泵驱动, 可接管路布气到更多范围

主要功能:

- 保鲜: 氧化分解果蔬类乙烯类新陈代谢中间体, 抑制代谢过程, 起到保鲜延长保质期的作用
- 杀菌: 杀灭微生物, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 除臭: 分解氧化各种有异味的有机物和气体, 起到清新食品而无二次污染的作用

适用范围:

- 食品保鲜: 冷库、果蔬仓储、菜品展示
- 杀菌除臭: 餐厅、食品店、餐馆、医院、公共浴室、车库、储藏室、娱乐场所

产品系列:

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	时间控制	适用空间	产品尺寸
冷库保鲜臭氧机	GQA-V80	220V/50Hz	80W	空气	5g/hr	PLC 手动/自动循环	50-200m ³	2pcs*300*220*120 mm
冷库保鲜臭氧机	GQA-V81	220V/50Hz	150W	空气	10g/hr	PLC 手动/自动循环	100-300m ³	3pcs*300*220*120 mm

尺寸视图:

