

空气源臭氧发生器 GQO-A40



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	40 g/hr
臭氧产生方式:	管式间隙放电
电压/功率:	220V/50Hz, 400W
输入气源:	内置气泵, 可外接气源
适用面积:	250-300 m ² (空气消毒用)
时间控制:	可编程电子循环定时器
臭氧控制:	50-100%可调
冷却方式:	空冷
进出气接口:	8x6mm 不锈钢宝塔接头
外壳材料:	拉丝不锈钢
产品尺寸:	400*300*600mm
产品净重:	18 kg

百悦康 GQO-A 系列空气源落地式臭氧发生器采用地面固定放置方式, 可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化, 适用于食品加工厂、公共食堂、冷库等使用。内置普通气泵, 可定制外接干燥气源或氧气源来提高出口臭氧浓度。

性能特点:

- 采用落地式箱体, 适用臭氧量大的场合, 操作简单、维护方便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作, 内置空气泵, 可外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染, 减少化学消毒品的使用

适用范围:

- 杀菌消毒: 食品车间、灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱、污水处理
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所、中央空调冷却水塔

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	气源	适用面积	产品尺寸
空气源臭氧发生器	GQO-A15	220V/50Hz	220W	15g/hr	内置气泵, 外接气源	50-100 m ²	400*300*600mm
空气源臭氧发生器	GQO-A20	220V/50Hz	300W	20g/hr	内置气泵, 外接气源	150-200 m ²	400*300*600mm
空气源臭氧发生器	GQO-A30	220V/50Hz	350W	30g/hr	内置气泵, 外接气源	200-250 m ²	400*300*600mm
空气源臭氧发生器	GQO-A40	220V/50Hz	400W	40g/hr	内置气泵, 外接气源	250-300 m ²	400*300*600mm

尺寸视图:

