

便携式臭氧发生器 GQO-M05



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	3-5 g/hr
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	220V/50Hz, 85W
气源输入:	内置空气泵, 可外接气源
适用面积:	30-70 m ² (空气消毒用)
时间控制:	0-120min 机械定时器
臭氧控制:	-
冷却方式:	空冷
外壳材料:	拉丝不锈钢
附件:	胶管+气石
产品尺寸:	300*180*150mm
产品净重:	4 kg

百悦康 GQO-M 系列便携式臭氧发生器采用手提方式, 方便移动在多房间使用, 可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化, 适用于食品加工、公共食堂、会议室、冷库等使用。可定制外接干燥气源或氧气源来提高出口臭氧浓度。

性能特点:

- 采用手提方式, 设计轻巧, 方便移动使用, 操作方便、维护简单
- 高性能带风冷臭氧发生模块, 工作寿命长、臭氧发生效率高
- 内置气泵, 方便使用, 可外接气源 (干燥气源或氧气源)
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染

适用范围:

- 杀菌消毒: 食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	气源	适用面积	产品尺寸
便携式臭氧发生器	GQO-M03	220V/50Hz	65 W	2-3 g/hr	内置气泵, 可外接气源	20-50 m ²	300*180*150 mm
便携式臭氧发生器	GQO-M05	220V/50Hz	85 W	3-5 g/hr	内置气泵, 可外接气源	30-70 m ²	300*180*150 mm

尺寸视图:

