

壁挂式塑壳臭氧发生器 GQO-V05



臭氧产量:	4-6 g/hr@15Lpm Air, 内置气泵
臭氧产生方式:	管式介质阻挡间隙放电
电压/功率:	220V/50Hz-120V/60Hz, 80W
气泵输出:	10-15 L/min, 20KPa
冷却方式:	风冷
时间控制:	可内置循环定时器或外接至系统控制板
进出气接口:	7x4mm 软管, 塑料快拧接头
外壳材料:	工程塑料机箱
产品尺寸:	300*275*179 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQO-V 系列壁挂式臭氧发生器采用壁挂方式, 可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化, 用于小型水处理和空气处理的臭氧解决方案。完整的臭氧系统、方便的风冷方式, 操作简单可靠, 维护方便。外接气源提供高浓度的臭氧。

性能特点:

- 采用背挂式机箱, 可以方便背挂与墙壁或设备上, 操作简单、维护简便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作, 内置气泵满足低浓度臭氧要求
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角, 清新空气
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染

适用范围:

- 杀菌消毒: 食品工厂、无菌洁净室、实验室、水箱
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所
- 工业用途: 环境试验箱、切削液处理剂……

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
壁挂式臭氧发生器	GQO-V03	220V/50Hz	60W	3 g/hr@8Lpm Air, 内置气泵	360*240*110 mm
壁挂式臭氧发生器	GQO-V05	220V/50Hz	80W	5 g/hr@15Lpm Air, 内置气泵	300*275*179 mm
壁挂式臭氧发生器	GQO-V07	220V/50Hz	140W	10 g/hr@30Lpm Air, 内置气泵	400*375*179 mm

尺寸视图:

